

Preisliste 2023 | Sonderbetone

exkl. 20 % MwSt. | gültig ab 1.1.2023 und bis auf Weiteres

ÖNORM B 4710-1:2018-01 | Fremdüberwachende Stelle: Staatlich akkreditierte Bautechnische Versuchsanstalt Rankweil

Festigkeits- klasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklassen	Konsistenz	Preis in € pro m ³ ab Werk CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N-AZ		Preis in € pro m ³ ab Werk CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N-AZ		Preis in € pro m ³ ab Werk CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N-AZ	
				Best.Nr.	GK 32	Best.Nr.	GK 22	Best.Nr.	GK 16
C 40/50	B4	XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L (A) SB PB	F52	1321	221,50	1064	233,00	1394	244,50
C 30/37	B7	XC4 XW2 XD3 XF4 XA1L (A) SB PB LP	F52	1008	271,60	1048	283,20	1099	294,50
C 25/30	B8		F59	102	203,00	112	212,60	122	222,10
C 25/30	B9	XC2 XW1 UB2 (A) PB	F59	103	205,30	113	216,70	123	226,80
C 25/30	B10	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L UB1 (A) PB	F59	104	214,70	114	219,70	124	229,60
C 25/30	B11	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L UB2 (A) PB	F59	107	248,10	117	258,50	127	282,40
C 25/30	B12	XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L UB2 (A) PB	F59	532	242,00				
SM *		Filterbeton 50 kg Bindemittel	C1	106	115,80			126	115,80
Bezeichnung		Beschreibung		Best.Nr.	GK 32				
Sandbeton *		Sandbeton 100 kg Bindemittel GK 4	C1	141	129,30				
Sandbeton *		Sandbeton 250 kg Bindemittel GK 4	C1	142	181,70				
Sandgemisch *		Sandgemisch trocken 380 kg GK 8	C1	151	197,60				
Sandgemisch *		Sandgemisch trocken 400 kg GK 8	C1	152	201,00				
Sandgemisch C25/30 (56) *		Sandgemisch nass GK 8	F59	535	247,10				
SCC-Beton *		GK 8	F73	260	292,20				
Deckenbeton		Oberbeton nach RVS 8.17.02 GK 11	F52	1556	320,10				

* Diese Betonsorte ist nicht überwacht.

Erfolgt bei der Bestellung keine Angabe über das Größtkorn und die Konsistenz, gilt automatisch GK 22 und F52.
Ab 50 Meter Pumpleitung ist eine Konsistenzanpassung erforderlich.

Expositionsklassen		Verdichtungsmaßklassen	
X0	kein Korrosions- oder Angriffsrisiko, keine Anforderungen	C0	> 1,46
XC1	Korrosion, trocken oder ständig nass	C1	1,45 bis 1,26
XC2	Korrosion, nass, selten trocken	C2	1,25 bis 1,11
XC3	Korrosion, mäßige Feuchte		erdfeucht
XC4	Korrosion, wechselnd nass und trocken		sehr steif
XW1	Wasserundurchlässigkeit, Wasserdruckhöhe bis 10 m		steif
XW2	Wasserundurchlässigkeit, Wasserdruckhöhe über 10 m		
XD1	Bewehrungskorrosion, mäßige Feuchte		
XD2	Bewehrungskorrosion, nass, selten trocken		
XD3	Bewehrungskorrosion, wechselnd nass und trocken		
XF1	Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel		
XF2	Frostangriff, mäßige Wassersättigung mit Taumittel		
XF3	Frostangriff, hohe Wassersättigung ohne Taumittel		
XF4	Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel oder Meerwasser		
XA1L	chemischer Angriff, chemisch schwach angreifend, lösend		
XA1T	chemischer Angriff, chemisch schwach angreifend, treibend		
XA2L	chemischer Angriff, chemisch mäßig angreifend, lösend		
XA2T	chemischer Angriff, chemisch mäßig angreifend, treibend		
XA3L	chemischer Angriff, chemisch stark angreifend HL-SW, lösend		
XA3T	chemischer Angriff, chemisch stark angreifend HL-SW, treibend		
XM1	Verschleißbeanspruchung, mäßige Verschleißbeanspruchung		
XM2	Verschleißbeanspruchung, schwere Verschleißbeanspruchung		
XM3	Verschleißbeanspruchung, extreme Verschleißbeanspruchung		
		Ausbreitmaßklassen	
		F38	350 bis 410 mm
		F45	420 bis 480 mm
		F52	490 bis 550 mm
		F59	560 bis 620 mm
		F66	630 bis 690 mm
		F73	700 bis 760 mm
			steif plastisch
			plastisch
			weich
			sehr weich
			fließfähig
			sehr fließfähig
		PB	Pumpbeton
		LP	Luftporenbeton
		SB	Sichtbeton

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Transportbetonwerke. Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.