

Preisliste 2025 | Sonderbetone

exkl. 20 % MwSt. | gültig ab 1.1.2025 und bis auf Weiteres

ÖNORM B 4710-1:2018-01 | Fremdüberwachende Stelle: Staatlich akkreditierte Bautechnische Versuchsanstalt Rankweil

Festigkeits- klasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklassen	Konsistenz	Preis in € pro m ³ ab Werk CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N		Preis in € pro m ³ ab Werk CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N		Preis in € pro m ³ ab Werk CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N	
				Best.Nr.	GK 32	Best.Nr.	GK 22	Best.Nr.	GK 16
C 40/50	B4	XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L (A) SB PB	F52	1321	243,10	1064	255,70	1394	268,30
C 30/37	B7	XC4 XW2 XD3 XF4 XA1L (A) SB PB LP	F52	1008	298,00	1048	310,80	1099	323,20
C 25/30	B8		F59	102	222,80	112	233,30	122	243,80
C 25/30	B9	XC2 XW1 UB2 (A) PB	F59	103	225,40	113	237,80	123	249,00
C 25/30	B10	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L UB1 (A) PB	F59	104	235,60	114	241,10	124	252,00
C 25/30	B11	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L UB2 (A) PB	F59	107	228,10	117	240,60	127	251,70
C 25/30	B12	XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L UB2 (A) PB	F59	532	265,60				
SM *		Filterbeton 50kg Bindemittel	C1	106	127,10			126	127,10
Bezeichnung		Beschreibung		Best.Nr.	GK 32				
Sandbeton *		Sandbeton 100 kg Bindemittel GK 4	C1	141	141,90				
Sandbeton *		Sandbeton 250 kg Bindemittel GK 4	C1	142	199,40				
Sandgemisch *		Sandgemisch trocken 380 kg GK 8	C1	151	216,90				
Sandgemisch *		Sandgemisch trocken 400 kg GK 8	C1	152	220,60				
Sandgemisch C25/30 (56) *		Sandgemisch nass GK 8	F59	535	271,20				
SCC-Beton *		GK 8	F73	260	320,70				
Deckenbeton		Oberbeton nach RVS 8.17.02 GK 11	F52	1556	351,30				

* Diese Betonsorte ist nicht überwacht.

Erfolgt bei der Bestellung keine Angabe über das Größtkorn und die Konsistenz, gilt automatisch GK 22 und F52.
Ab 50 Meter Pumpleitung ist eine Konsistenzanpassung erforderlich.

Expositionsklassen		Verdichtungsmaßklassen															
X0	kein Korrosions- oder Angriffsrisiko, keine Anforderungen	C0	> 1,46														
XC1	Korrosion, trocken oder ständig nass	C1	1,45 bis 1,26														
XC2	Korrosion, nass, selten trocken	C2	1,25 bis 1,11														
XC3	Korrosion, mäßige Feuchte		erdfeucht														
XC4	Korrosion, wechselnd nass und trocken		sehr steif														
XW1	Wasserundurchlässigkeit, Wasserdruckhöhe bis 10m		steif														
XW2	Wasserundurchlässigkeit, Wasserdruckhöhe über 10m																
XD1	Bewehrungskorrosion, mäßige Feuchte																
XD2	Bewehrungskorrosion, nass, selten trocken																
XD3	Bewehrungskorrosion, wechselnd nass und trocken																
XF1	Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel																
XF2	Frostangriff, mäßige Wassersättigung mit Taumittel																
XF3	Frostangriff, hohe Wassersättigung ohne Taumittel																
XF4	Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel oder Meerwasser																
XA1L	chemischer Angriff, chemisch schwach angreifend, lösend																
XA1T	chemischer Angriff, chemisch schwach angreifend, treibend																
XA2L	chemischer Angriff, chemisch mäßig angreifend, lösend																
XA2T	chemischer Angriff, chemisch mäßig angreifend, treibend																
XA3L	chemischer Angriff, chemisch stark angreifend HL-SW, lösen																
XA3T	chemischer Angriff, chemisch stark angreifend HL-SW, treibend																
XM1	Verschleißbeanspruchung, mäßige Verschleißbeanspruchung																
XM2	Verschleißbeanspruchung, schwere Verschleißbeanspruchung																
XM3	Verschleißbeanspruchung, extreme Verschleißbeanspruchung																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ausbreitmaßklassen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F38</td> <td>350 bis 410 mm</td> </tr> <tr> <td>F45</td> <td>420 bis 480 mm</td> </tr> <tr> <td>F52</td> <td>490 bis 550 mm</td> </tr> <tr> <td>F59</td> <td>560 bis 620 mm</td> </tr> <tr> <td>F66</td> <td>630 bis 690 mm</td> </tr> <tr> <td>F73</td> <td>700 bis 760 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Ausbreitmaßklassen		F38	350 bis 410 mm	F45	420 bis 480 mm	F52	490 bis 550 mm	F59	560 bis 620 mm	F66	630 bis 690 mm	F73	700 bis 760 mm
Ausbreitmaßklassen																	
F38	350 bis 410 mm																
F45	420 bis 480 mm																
F52	490 bis 550 mm																
F59	560 bis 620 mm																
F66	630 bis 690 mm																
F73	700 bis 760 mm																
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PB</td> <td>Pumpbeton</td> </tr> <tr> <td>LP</td> <td>Luftporenbeton</td> </tr> <tr> <td>SB</td> <td>Sichtbeton</td> </tr> </tbody> </table>		PB	Pumpbeton	LP	Luftporenbeton	SB	Sichtbeton								
PB	Pumpbeton																
LP	Luftporenbeton																
SB	Sichtbeton																

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Transportbetonwerke. Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.